




PNHR-05500

Lišta PNHR-05500 je vyrobená zo štandardného hrubého lisovaného hliníka a štandardne obsahuje vodič 7x2.5 mm<sup>2</sup>. Profil je dodávaný v 2 a 3 štandardných dĺžkach pre umiestnenie 2 alebo 3 svietidiel ( 2 alebo 3 moduly ). Profil je dodávaný so štandardnými závesnými konzolami, spojovacími kusmi a koncovkami. Na zavesenie samostatnej lišty stačia 2 závesy.

Vzhľadom k tomu, že svietidlá a tienidlá sú už nainštalované v profiloch, sú dodávané predkódované a s minimálnym množstvom obalov, čo zaručuje najrýchlejšiu inštaláciu. Eloxované profily, RAL farby, bez-halogénové ploché vodiče a špeciálne rozmery až do 6 m sú k dispozícii na vyžiadanie. Integrácia 2 svetelných skupín s rôznym napájacím napätím do jednej lišty je tiež možná (certifikované KEMA).

## Rozmery



## Ukončovací konektor



KV-N24

### Ukončovací diel KV-N24 IP20/IP40/IP54

- z 2 plastových častí -3 káblové vývody
- dodávané kompletne s priechodkami a 7 pólovou pripojovacou svorkou
- verzia IP54 s gumeným tesnením


### KÓD

KV-N24-00/32/54 **IP20/40**  
KV-N54-00/32/54 **IP54**

### ROZMERY

150 x 65 x 55 mm.  
150 x 65 x 55 mm.

## Stredový napájací konektor



MV-H24-05500

### Stredový napájací konektor MV-H24-05500

- hliníkový konektor obsahuje: konektory spojovacie diely 2 prechodky a/alebo 2 prechodky s tesniacimi uzávermi

### JÓD

MV-H24-05500-30 **IP20/40**  
MV-H54-05500-30 **IP54**

### DĹŽKA

300 mm.  
300 mm.